

<b>Kundennummer:</b>	1/4
<b>Absender / Rechnungsadresse:</b>	


## BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**  
 Per Fax: **0761 / 45 01 400**  
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

<b>Lieferung:</b>	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
<b>Ihre Referenznummer / Pat-ID:</b>						
<b>Abweichende Lieferanschrift:</b>						

## STRAUMANN® BL / PRO ARCH VERSCHRAUBTES SEKUNDÄRTEIL NC

Bilder	Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Stk.	Plan-Komponenten	Stk.
 	022.2745P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 3,5 mm, GH 1 mm			025.2648-04 NC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, gerade 0°, D 3,5 mm, GH 2,5 mm
	022.2746P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 3,5 mm, GH 2,5 mm			
	022.2753P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 3,5 mm, GH 4 mm			
	022.2747P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 1 mm			025.2650-04 NC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm
	022.2748P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm			
	022.2754P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 4 mm			
	022.2749P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A			025.2655-04 NC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A
	022.2750P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ B			
	022.2755P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ A			
	022.2756P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ B			
	022.0010P*	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ A			
	022.0011P*	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ B			
	022.2751P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A			025.2653-04 NC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A
	022.2752P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ B			
	022.2757P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ A			
	022.2758P	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ B			
	022.0012P*	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ A			
	022.0013P*	NC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ B			

**Vielen Dank für Ihre Bestellung.** Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 390 · Fax 0761 / 45 01 404 · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de  
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

**Datenschutzhinweis:** Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

\* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und /oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und /oder ihrer verbundenen Unternehmen.

## BESTELLUNG

Per Telefon:

**0761 / 45 01 333**

Per Fax:

**0761 / 45 01 400**

Per Email:

**order.de@straumann.com**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

<b>Kundennummer:</b>	2/4
<b>Absender / Rechnungsadresse:</b>	







<b>Lieferung:</b>	<input type="checkbox"/> Standard
	<input type="checkbox"/> Express bis <input type="checkbox"/> 8:00 <input type="checkbox"/> 9:00 <input type="checkbox"/> 10:30 <input type="checkbox"/> 12:00 Uhr




**Ihre Referenznummer / Pat-ID:**

**Abweichende Lieferanschrift:**

## STRAUMANN® BL / PRO ARCH VERSCHRAUBTES SEKUNDÄRTEIL NC

Abform- / Übertragungs- / Labor-Komponenten		Stk.	
Ø 3,5 mm		025.2243 Abformpfosten für offenen Löffel mit Rotationsschutz, für Krone, TAN, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 3,5 mm	
		025.0011 Abformpfosten für offenen Löffel ohne Rotationsschutz, für Brücke/Steg, TAN, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 3,5 mm	
		025.2245 Abformpfosten für geschlossenen Löffel mit Rotationsschutz, für Krone, TAN / POM, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 3,5 mm	
		025.0013 Abformpfosten für geschlossenen Löffel ohne Rotationsschutz, für Brücke, TAN, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 3,5 mm	
		025.0000 CARES® Scankörper, für verschraubtes Sekundärteil, D 3,5 mm (NC)	
		023.2754 NC Analog für verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 3,5 mm	
		025.0004V4 Polierhilfe für verschraubtes Sekundärteil	

Provisorien / Kappen / Schrauben		Stk.
	024.2323-04 NC Schutzkappe für verschraubtes Sekundärteil, D 3,5 mm, H 5 mm, PEEK / TAN	
	024.2324-04 NC Schutzkappe für verschraubtes Sekundärteil, D 3,5 mm, H 6,5 mm, PEEK / TAN	
	024.2325-04 NC Schutzkappe für verschraubtes Sekundärteil, D 3,5 mm, H 8 mm, PEEK / TAN	
	023.2749 NC Kappe für verschraubtes Sekundärteil, Ti, Brücke, D 3,5 mm	
	023.2747 NC Kappe für verschraubtes Sekundärteil, Ti, Krone, D 3,5 mm	
	023.2750 NC Kappe für verschraubtes Sekundärteil, Ti, Steg, D 3,5 mm	
	023.2755 NC Ausbrennbare Kappe für verschraubtes Sekundärteil, POM, Brücke / Steg, D 3,5 mm	
	023.2748 NC Ausbrennbare Kappe für verschraubtes Sekundärteil, POM, Krone, D 3,5 mm	
	023.2751 NC Goldkappe für verschraubtes Sekundärteil, Krone, D 3,5 mm, Ceramicor® / POM	
	023.2752 NC Goldkappe für verschraubtes Sekundärteil, Brücke, D 3,5 mm, Ceramicor® / POM	
	023.2753 NC Goldkappe für verschraubtes Sekundärteil, Steg, D 3,5 mm, Ceramicor® / POM	

	026.0016 Straumann® Pro Arch Guide für verschraubtes Sekundärteil	
	025.0019 Straumann® Halteschlüssel	
	026.0902 CrossFit® Plan Set	
	026.0000 CrossFit® Plan Set, leer	

**Vielen Dank für Ihre Bestellung.** Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 390 · Fax 0761 / 45 01 404 · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de  
Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

**Datenschutzhinweis:** Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

\* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und /oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und /oder ihrer verbundenen Unternehmen.

<b>Kundennummer:</b>	3/4
<b>Absender / Rechnungsadresse:</b>	






## BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**  
 Per Fax: **0761 / 45 01 400**  
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

<b>Lieferung:</b>	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
<b>Ihre Referenznummer / Pat-ID:</b>						
<b>Abweichende Lieferanschrift:</b>						

## STRAUMANN® BL / PRO ARCH VERSCHRAUBTES SEKUNDÄRTEIL RC 4,6 mm

Bilder	Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Stk.	Plan-Komponenten	Stk.	
 0°	022.4745P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 1 mm		 025.4648-04	RC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm	
	022.4746P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm				
	022.4751P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 4,6 mm, GH 4 mm				
 17°	022.4747P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A		 025.4649-04	RC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A	
	022.4748P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ B				
	022.4752P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ A				
	022.4753P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ B				
	022.0014P*	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ A			025.4650-04	RC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ B
	022.0015P*	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 17°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ B				
 30°	022.4749P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A		 025.4653-04	RC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A	
	022.4750P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ B				
	022.4754P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ A				
	022.4755P	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 4 mm, Typ B				
	022.0016P*	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ A			025.4660-04	RC Plan verschraubtes Sekundärteil, POM, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 2,5 mm, Typ A
	022.0017P*	RC Verschraubtes Sekundärteil, TAN, angewinkelt 30°, D 4,6 mm, GH 5,5 mm, Typ B				

**Vielen Dank für Ihre Bestellung.** Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 390 · Fax 0761 / 45 01 404 · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de  
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

**Datenschutzhinweis:** Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

\* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und /oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und /oder ihrer verbundenen Unternehmen.

<b>Kundennummer:</b>	4/4
<b>Absender / Rechnungsadresse:</b>	

## BESTELLUNG

Per Telefon: **0761 / 45 01 333**  
 Per Fax: **0761 / 45 01 400**  
 Per Email: **order.de@straumann.com**

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

<b>Lieferung:</b>	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Express bis	<input type="checkbox"/> 8:00	<input type="checkbox"/> 9:00	<input type="checkbox"/> 10:30	<input type="checkbox"/> 12:00 Uhr
<b>Ihre Referenznummer / Pat-ID:</b>						
<b>Abweichende Lieferanschrift:</b>						

## STRAUMANN® BL / PRO ARCH VERSCHRAUBTES SEKUNDÄRTEIL NC / RC 4,6 mm

Abform- / Übertragungs- / Labor-Komponenten	Stk.
 023.4756	NC/RC Manipulierimplantat für verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, D 4,6 mm
 023.4757	NC/RC Manipulierimplantat für verschraubtes Sekundärteil, TAN, abgewinkelt 17°/30°, D 4,6 mm
 025.2244	Abformpfosten für offenen Löffel mit Rotationsschutz, für Krone, TAN, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 4,6 mm
 025.0012	Abformpfosten für offenen Löffel ohne Rotationsschutz für Brücke / Steg, TAN, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 4,6 mm
 025.2246	Abformpfosten für geschlossenen Löffel mit Rotationsschutz, für Krone, TAN / POM, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 4,6 mm
 025.0014	Abformpfosten für geschlossenen Löffel ohne Rotationsschutz für Brücke, TAN, für verschraubtes Sekundärteil, Sekundärteilniveau, D 4,6 mm
 025.0001	CARES® Mono-Scankörper für verschraubtes Sekundärteil, D 4,6 mm (NC / RC)
 025.0005V4	Polierhilfe für verschraubtes Sekundärteil

Provisorien / Kappen / Schrauben	Stk.
 024.4323-04	NC/RC Schutzkappe für verschraubtes Sekundärteil, D 4,6 mm, H 5,1 mm, PEEK / TAN
 024.4324-04	NC/RC Schutzkappe für verschraubtes Sekundärteil, D 4,6 mm, H 6,6 mm, PEEK / TAN
 024.4325-04	NC/RC Schutzkappe für verschraubtes Sekundärteil, D 4,6 mm, H 8,1 mm, PEEK / TAN
 023.4751	NC/RC Kappe für verschraubtes Sekundärteil, Ti, Brücke, D 4,6 mm
 023.4747	NC/RC Kappe für verschraubtes Sekundärteil, Ti, Krone, D 4,6 mm
 023.4752	NC/RC Kappe für verschraubtes Sekundärteil, Ti, Steg, D 4,6 mm
 023.4758	NC/RC Ausbrennbare Kappe für verschraubtes Sekundärteil, POM, Brücke / Steg, D 4,6 mm
 023.4748	NC/RC Ausbrennbare Kappe für verschraubtes Sekundärteil, POM, Krone, D 4,6 mm
 023.4753	NC/RC Goldkappe für verschraubtes Sekundärteil, Krone, D 4,6 mm, Ceramicor® / POM
 023.4754	NC/RC Goldkappe für verschraubtes Sekundärteil, Brücke, D 4,6 mm, Ceramicor® / POM
 023.4755	NC/RC Goldkappe für verschraubtes Sekundärteil, Steg, D 4,6 mm, Ceramicor® / POM
 023.4749	NC/RC Schraube für verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, GH 1 mm
 023.4750	NC/RC Schraube für verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, GH 2,5 mm
 023.4760	NC/RC Schraube für verschraubtes Sekundärteil, TAN, gerade 0°, GH 4 mm
 023.4763	NC/RC Okklusalschraube, TAN, für Kappe, verschraubtes Sekundärteil
 025.0002	NC/RC Schraube für verschraubtes Sekundärteil, TAN, 17° / 30°
 025.0006	Straumann® Prozessschraube

**Vielen Dank für Ihre Bestellung.** Straumann GmbH · Postfach 6049 · 79036 Freiburg · Tel 0761 / 45 01 390 · Fax 0761 / 45 01 404 · E-Mail: order.de@straumann.com · www.straumann.de  
 Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- u. Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

**Datenschutzhinweis:** Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Bestellungen und Anfragen, für Kundenanalysen und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen informiert. Wenn Sie der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine entsprechend erteilte Einwilligung widerrufen wollen, genügt eine kurze Nachricht per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Abteilung Datenschutz, Jechtinger Str. 9, 79111 Freiburg.

\* Falls ich Patientendaten nicht mit einer anonymisierten Patienten-ID, sondern personenbezogen übermittle, liegt hierfür eine Einwilligung des Patienten vor.

Straumann® und /oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der Straumann Holding AG und /oder ihrer verbundenen Unternehmen.